



Коммерческое предложение

№ 1634691133 от 2021.10.20

ПО-2 - Поверхностный отстойник для автомойки на 2000 л



Цена: 30000 руб.

Краткое описание:

Все очистные сооружения автомоек основаны на одном и том же принципе. Основным элементом поверхностного отстойника - базовый модуль объемом 4,8 м³, полностью готовый к работе. Он состоит из 4-х секций, которые соединены между собой переливными устройствами. В конструкции предусмотрена возможность наращивания объема отдельных секций для увеличения общего объема отстойника. Между второй приемной и четвертой, насосной секциями расположена третья, предназначенная для обеспечения заграждения нефтепродуктов на пути перетекания воды из приемной секции в насосную. Внутри этой секции на плаву находятся нефтепродукты. Сливной кран, расположенный с внешней стороны секции предназначен для отвода собираемых нефтепродуктов. Каждая секция отстойника предусматривает технологический сливной кран для опорожнения ёмкости при техническом обслуживании и удалении осадка. Поскольку все очистные сооружения автомоек имеют постоянный контакт с водой, они должны быть максимально защищены от коррозии. Поэтому все элементы не подвержены коррозии, т.к. выполнены из полимерных материалов. Благодаря конструкции отстойника его можно легко и быстро подготовить к эксплуатации. Допускается вертикальная или горизонтальная компоновка секций, в зависимости от конкретных условий использования.

Комплект поставки:

- Рама стальная - 1 шт.
- Армированная металлом ёмкость - 2 шт.
- Сборка трубная - 1 комплект.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Дополнительная комплектация:

- Электронный шкаф управления, со светосигнализацией и зуммером.
- Погружной насос для сброса жидкости в ливневую канализацию.



Технические характеристики	
Вес, сухой (кг)	50
Габариты (ДхШхВ)	240x120x116
Ёмкость (л)	2000
Макс. температура жидкости (°C)	60
Мощность (кВт)	2
Погружной насос	есть
Поплавковый датчик уровня	есть
Рабочее напряжение (В)	220
Страна производства	Россия