



Коммерческое предложение

№ 1634693664 от 2021.10.20

ПО-4М L - Поверхностный отстойник для автомойки на 4000 л



Цена: 124850 руб.

Краткое описание:

Основным элементом поверхностного отстойника является базовый модуль объемом 4,4 м³, полностью готовый к работе. Базовый модуль состоит из 4-х секций, соединенных между собой переливными устройствами. Конструкция отстойника предусматривает возможность наращивания объема отдельных секций для увеличения общего объема отстойника. Между второй приемной и четвертой, насосной секциями расположена третья секция, назначение которой заключается в обеспечении заграждения для нефтепродуктов на пути перетекания воды из приемной секции в насосную секцию. Внутри этой секции находятся на плаву нефтепродукты. Для отвода собираемых нефтепродуктов с внешней стороны секции расположен сливной кран. В каждой секции отстойника предусмотрен технологический сливной кран, предназначенный для периодического удаления осадка и опорожнения ёмкости при техническом обслуживании. Все элементы отстойника выполнены из полимерных материалов и не подвержены коррозии. Конструкция отстойника позволяет легко и быстро установить его и подготовить к эксплуатации. В зависимости от конкретных условий эксплуатации, компоновка секций отстойника может быть горизонтальной или вертикальной.

Комплект поставки:

- Ёмкость (пластиковая) - 4 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Дополнительная комплектация:

- Электронный шкаф управления, со светосигнализацией и зуммером.
- Погружной насос для сброса жидкости в ливневую канализацию.

Технические характеристики

Вес, сухой (кг)

157



Технические характеристики

Габариты (ДхШхВ)	300x70x200
Ёмкость (л)	4400
Макс. температура жидкости (°C)	60
Страна производства	Россия